


# DL115B

Řada LED stropních přísazených downlightů s leštěným hladkým reflektorem v krytí IP54.



## Bližší specifikace

- Účinnost 105-114 lm/W
- Difuzér opálový difuzér
- Základna hliník s polykarbonátem
- Střední doba životnosti 50 000 hodin L70
- Stupeň krytí IP/IK IP54
- Teplota okolí (Ta) +15 - +35 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Optika 60°, 90°
- Teplota chromatičnosti (CCT) 3000 K, 4000 K, 5000 K
- Index podání barev (Ra) >80



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: Ø, V (mm)	hmotnost
DL115B	ELSDL115B-4-13WXYU.B	13	1460	112	143x112	0,39
DL115B	ELSDL115B-6-18WXYU.B	18	1890	105	170x124	0,49
DL115B	ELSDL115B-8-25WXYU.B	25	2850	114	213x129	0,80

## Legenda

- X - Teplota chromatičnosti (CCT): 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K  
Y - Elektronika: 1 - ECG  
U - Reflektor svítidla: 2 - 60°, 3 - 90°  
B - Barva: 1 - černá, 2 - bílá

13W a 18W s 60° = UGR<19, 25W s 60° = UGR<22

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.