DL115B

Řada LED stropních přisazených downlightů s leštěným hladkým reflektorem v krytí IP54.








Bližší specifikace

Účinnost	105-114 lm/W
Difuzér	opálový difusér
Základna	hliník s polykarbonátem
Střední doba životnosti	50 000 hodin L70
Stupeň krytí IP/IK	IP54
Teplota okolí (Ta)	+15 - +35 °C
Vstupní napětí	230V AC 50-60Hz
Optika	60°, 90°
Teplota chromatičnosti (CCT)	3000 K, 4000 K, 5000 K
Index podání barev (Ra)	>80



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: Ø, V (mm)	hmotnost
DL115B	ELSDL115B-4-13WXYU.B	13	1460	112	143x112	0,39
DL115B	ELSDL115B-6-18WXYU.B	18	1890	105	170x124	0,49
DL115B	ELSDL115B-8-25WXYU.B	25	2850	114	213x129	0,80

Legenda

X - Teplota chromatičnosti (CCT):	3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K
Y - Elektronika:	1 - ECG
U - Reflektor svítidla:	2 - 60°, 3 - 90°
B - Barva:	1 - černá, 2 - bílá

13W a 18W s 60° = UGR<19, 25W s 60° = UGR<22

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.

ecoled