


Hardy

LED průmyslové liniové svítidlo určené pro závěsnou, přisazenou a nástěnnou montáž. Vhodné do vysokých prostor nad 6m (průmyslové haly, krytá sportoviště, apod.). Vysoká mechanická odolnost. Svítidlo má speciální strukturovaný design čoček a reflektorů, díky kterým dosahuje nízkého oslnění (UGR<20).



Bližší specifikace

• Účinnost	140 lm/W
• Difuzér	tvrzené sklo
• Základna	tlakový hliníkový odlitek
• Střední doba životnosti	50 000 hodin, L85
• Stupeň krytí IP/IK	IP66/IK08
• Teplota okolí (Ta)	-30 - +50 °C
• Vstupní napětí	230V AC 50-60Hz
• Optika	15°/30°/60°/ 90°/ asymetrická
• Teplota chromatičnosti (CCT)	3000 K, 4000 K, 5000 K
• Index podání barev (Ra)	>80 (na vyžádání >90)
• Systém stmívání	DALI
• Dodatečné příslušenství	ELSLHB16suspkít - sada pro zavěšení, ELSLHB16surfacekit - sada pro přisazenou montáž, ELSLHB16adjbracket - set konzolí pro nastavení náklonu



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)	hmotnost
LHB16-50W	ELSLHB16-50WXYU	50	7000	140	377x113x118	2,0
LHB16-100W	ELSLHB16-100WXYU	100	14000	140	665x113x118	3,5
LHB16-150W	ELSLHB16-150WXYU	150	21000	140	953x113x118	5
LHB16-200W	ELSLHB16-200WXYU	200	28000	140	1241x113x118	6,5

Legenda

X - Teplota chromatičnosti (CCT):	3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K
Y - Elektronika:	1 - ECG, 2 - DALI
U - Optika svítidla:	1- 15°, 2 - 30°, 3 - 60°, 4 - 90°, 7 - asymetrická

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.