


Hondo

LED vestavné svítidlo s LiFePO₄ baterií a 3 hodinovou kapacitou. Svítidlo Hondo je dostupné s koridorovou optikou pro chodby a únikové cesty a se širokou optikou pro antipanické osvětlení. Svítidlo lze přisadit pomocí příslušenství.



Bližší specifikace

- Difuzér plastový difuzér
- Základna polykarbonát
- Stupeň krytí IP/IK IP20/IK07
- Teplota okolí (Ta) +10 - +40 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Optika koridorová (C) a antipanická (O)
- Teplota chromatičnosti (CCT) 6500 K
- Dodatečné příslušenství ELSHONSURF - plastový kroužek pro přisazení
- Kapacita baterie 3 hodiny
- Doba nabíjení 16 hodin



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	typ optiky	rozměry: Ø, V (mm)	montážní otvor do SDK	hmotnost
Hondo C	ELSHONNN3WCBS	3	185	koridorová	104x54	Ø 83-96	0,5
Hondo C AT	ELSHONNN3WCST-AT	3	185	koridorová	104x54	Ø 83-96	0,5
Hondo O	ELSHONNN3WOBS	3	250	antipanická	104x54	Ø 83-96	0,5
Hondo O AT	ELSHONNN3WOST-AT	3	250	antipanická	104x54	Ø 83-96	0,5

Legenda

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.