

Martin


LED nouzové nástěnné svítidlo s podsvíceným piktogramem s různými možnostmi legendy. Při výpadku se rozsvítí spodní doplňkové osvětlení. Dostupná je varianta pro systém CBS (230V AC/DC) nebo autonomní s vlastní baterií LiFePO₄.



Bližší specifikace

- Difuzér
- Základna
- Stupeň krytí IP/IK
- Teplota okolí (Ta)
- Vstupní napětí
- Teplota chromatičnosti (CCT)
- Dodatečné příslušenství
- Kapacita baterie
- Doba nabíjení
- Třída ochrany
- Dohledová vzdálenost

plastový difuzér
polykarbonát
IP40
0 - +45 °C
230V AC / DC
6000 K
piktogramy
3 hodiny
24 hodin
II
16 metrů



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	rozměry: D, Š, V (mm)	barva
Martin AT	ELSMT-AT3HBL	1,5 / 5	148x148x69	černá
Martin AT	ELSMT-AT3HWH	1,5 / 5	148x148x69	bílá
Martin CB	ELSMT-CBoHBL	1,5 / 5	148x148x69	černá
Martin CB	ELSMT-CBoHWH	1,5 / 5	148x148x69	bílá
Martin DALI	ELSMT-DA3HBL	1,5 / 5	148x148x69	černá
Martin DALI	ELSMT-DA3HWH	1,5 / 5	148x148x69	bílá

Legenda

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.