

# Office Back C Gen 3

LED kancelářské svítidlo určené pro přisazenou montáž.



## Bližší specifikace

• Účinnost	135 - 150 lm/W
• Difuzér	PMMA MPR difuzér s UGR<19
• Základna	bíle lakovaný hliníkový profil
• Střední doba životnosti	75 000 hodin L80B10 při 25°C
• Stupeň krytí IP/IK	IP40, IP65
• Teplota okolí (Ta)	+15 - +45 °C
• Vstupní napětí	230V AC 50-60Hz
• Teplota chromatičnosti (CCT)	3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K, TW
• Index podání barev (Ra)	>80, >90
• SDCM	3

Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)
Office Back C G3	ELS6060B3C.32WUGRXYZV	32	4800	150	600x600x48
Office Back C G3	ELS30120B3C.32WUGRXYZV	32	4800	150	1200x300x48
Office Back C G3	ELS60120B3C.55WUGRXYZV	55	7700	140	600x1200x48
Office Back G3 C PS	ELS6060B3C.32WUGR4801	24/28/32W	3600-4800	150	600x600x48
Office Back C G3 PS	ELS30120B3C.32WUGR4801	24/28/32W	3600-4800	150	1200x300x48

## Legenda

X - Teplota chromatičnosti (CCT):	3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K, 6 - 6500K, 7 - Tunable white 2700-6500K
Y - Elektronika:	1 - ECG, 2 - DALI, 8 - power switch
Z - Stupeň krytí (IP):	0 - IP40, 1 - IP65
V - Index podání barev:	1 - >80, 2 - >90

Svítidlo je možné objednat i v jiných než uvedených příkonech.

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.