


Office C Deco

Přisazené dekorativní a funkční kruhové LED svítidlo s možností integrovaného mikrovlnného sensoru.



Bližší specifikace

- Účinnost 100-120 lm/W
- Difuzér opálový PC difuzér
- Základna plastový výlisek
- Střední doba životnosti 50 000 hodin, L70
- Stupeň krytí IP/IK IP54/ IK08
- Teplota okolí (Ta) -20°C - +45°C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Teplota chromatičnosti (CCT) 3000 K, 4000 K, 5000K
- Index podání barev (Ra) >80
- Dodatečné příslušenství mikrovlnný sensor (inst.výška 3m = 14-16m)



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: Ø, V (mm)	hmotnost
Office C Deco	ELSAL87-11-12WXYZ	12	1440	120	275x65	0,7
Office C Deco	ELSAL87-11-18WXYZ	18	2130	118	275x65	0,7
Office C Deco	ELSAL87-11-25WXYZ	25	2900	116	275x65	0,7
Office C Deco	ELSAL87-14-25WXYZ	25	2650	106	350x65	1
Office C Deco	ELSAL87-14-30WXYZ	30	3030	100	350x65	1

Legenda

- X - Teplota chromatičnosti (CCT): 3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K
Y - Elektronika: 1 - ECG, 2 - DALI, 3 - ECG + EM
Z - Vybavení: 0 - standard, 2 - pohybový sensor

Varianty AL87-11-25W a AL87-14-30W nejsou možné s nouzovým modulem.

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5 %.