



Office D

Office – downlights - řada interiérových LED downlightů pro vestavnou montáž s opálovým difusérem a v krytí IP54.



Bližší specifikace

• Účinnost	90 - 100 lm/W
• Difuzér	opálový difuzér
• Základna	hliníkový odlitek
• Střední doba životnosti	50 000 hodin L70
• Stupeň krytí IP/IK	IP54
• Teplota okolí (Ta)	+15 - +45 °C
• Vstupní napětí	230V AC 50-60Hz
• Optika	90°
• Teplota chromatičnosti (CCT)	3000 K, 4000 K, 5000 K
• Index podání barev (Ra)	>80
• Dodatečné příslušenství	ELSEEC08E-2,5W - nouzový modul (1-3 hod), ELSDR25DA - DALI napáječ (10-25W), ELSDR50DA - DALI napáječ (35W)



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)	montážní otvor do SDK
DL97 Office RD 3	ELS-DL97-3-10WXY.B	10	920	92	110x38	90-95
DL97 Office RD 4	ELS-DL97-4-15WXY.B	15	1500	100	145x45	120-130
DL97 Office RD 6-1	ELS-DL97-6-18WXY.B	18	1800	100	190x45	160-170
DL97 Office RD 6-2	ELS-DL97-6-25WXY.B	25	2500	100	190x45	160-170
DL97 Office RD 8	ELS-DL97-8-25WXY.B	25	2500	100	228x45	200-210
DL34 Office SD 3	ELS-DL34-3-13WXY.B	13	940	73	110x110x44	95x95
DL34 Office SD 6	ELS-DL34-6-25WXY.B	25	2240	90	190x190x54	165x165

Legenda

X - Teplota chromatičnosti (CCT):	3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K
Y - Elektronika:	0 - bez napáječe, 1 - ECG / pro DALI verzi je nutné doplnit "0" místo "Y" a přidat příslušenství ELSDR25DA nebo ELSDR50DA
B - Barva:	1 - černá, 2 - bílá

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.