


Office Tec

LED kancelářské svítidlo určené pro vestavnou / přisazenou / závěsnou montáž s nízkým stupněm oslnění.



Bližší specifikace

- Účinnost 110 lm/W
- Difuzér PMMA MPR difuzér s UGR<19
- Základna bíle lakovaný hliníkový profil
- Střední doba životnosti 50 000 hodin L80B10
- Stupeň krytí IP/IK IP40
- Teplota okolí (Ta) +10 - +45 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Teplota chromatičnosti (CCT) 3000 K, 4000 K, 5000 K
- Index podání barev (Ra) >80, >90
- Systém stmívání DALI
- Dodatečné příslušenství ELS6060framewhite-T - rám pro přisazení, ELSsuspenskit-T2 - dvojbodové závěsy, ELS6060frameSDK-T - rám pro vestavbu do SDK, ELSpaanelklips - sada klipů do SDK, ELSEEC08E-2,5W - nouzový modul (1-3 hod), ELSDR50DA - DALI napáječ



Model	Kód	světelný tok svítidla (lm)	spotřeba svítidla (W)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)	montážní otvor do SDK
Office Tec LR	ELS30120.36-42WUGRXYZV	3960-4620	36-42	110	1196x296x11	1177x277
Office Tec LR	ELS30120.36WUGRXYZV	4000	36	110	1196x296x11	1177x277
Office Tec LR	ELS3060.20WUGRXYZV	2200	20	110	596x296x11	577x277
Office Tec LR	ELS60120.70WUGRXYZV	7700	70	110	596x1196x11	577x1177
Office Tec QR	ELS6060.36-42WUGRXYZV	3960-4620	36-42	110	596x596x11	577x577
Office Tec QR	ELS6060.36WUGRXYZV	4000	36	110	596x596x11	577x577
Office Tec QR	ELS6060.40WUGRXY01-10	4000	40	100	596x596x11	577x577

Legenda

X - Teplota chromatičnosti (CCT):	3 - 3000K, 4 - 4000K, 5 - 5000K, 6 - 6500K
Y - Elektronika:	0 - bez napaječe, 1 - ECG / pro DALI verzi je nutné doplnit "0" místo "Y" a přidat příslušenství ELSDR50DA
Z - Stupeň krytí (IP):	0 - IP40, 1 - IP65
V - Index podání barev:	1 - >80, 2 - >90

Varianta panelu s rozsahem příkonu 36-42W je s nastavitelným napaječem hodnot výstupního proudu (900mA, 950mA, 1000mA, 1050mA).

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Hodnoty světelného toku, teploty chromatičnosti a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci $\pm 5\%$.