


Preston

LED průmyslové svítidlo pro přisazenou / závěsnou montáž s vysokou mechanickou odolností. Příprava pro průběžnou montáž svítidel. Polykarbonátové těleso s polykarbonátovým UV resistantním difusérem.



Bližší specifikace

• Účinnost	110 lm/W
• Difuzér	UV resistantní polykarbonát
• Základna	polykarbonát
• Střední doba životnosti	50 000 hodin L80B10 při 25°C
• Stupeň krytí IP/IK	IP66/IK10
• Teplota okolí (Ta)	-20 - +45 °C
• Vstupní napětí	230V AC 50-60Hz
• Teplota chromatičnosti (CCT)	3000 K, 4000 K, 5000 K
• Index podání barev (Ra)	>80 (na vyžádání >90)
• Dodatečné příslušenství	nouzový modul (3h)



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: D, Š, V (mm)	hmotnost
Preston 700	ELSPR-20W-700.XY	20	2240	110	700x79x59	0,5
Preston 1300	ELSPR-40W-1300.XY	40	4450	110	1300x79x59	0,8
Preston 1600	ELSPR-50W-1600.XY	50	5750	115	1600x79x59	1

Legenda

X - Teplota chromatičnosti (CCT):

3 - 3000K, 4 - 4000K

Y - Elektronika:

1 - ECG

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.

Fotometrické parametry svítidla včetně příkonu byly měřeny a jsou v pásmu tolerance dle ČSN EN 13032-4.

Hodnoty světelného toku, teploty chromatičnosti a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platných standardů v toleranci ± 5%.