



# Sign

LED nouzové stropní svítidlo s vlaječkovým piktogramem s dohledovou vzdáleností 30 metrů, s LiFePO<sub>4</sub> baterií a 3 hodinovou kapacitou. Svítidlo Sign je možné instalovat na stěnu nebo strop. Přisazená montáž nebo vestavná a závěsná s příslušenstvím. Svítidlo je možné zapojit jako trvale svítící (maintained) nebo při výpadku (non-maintained).



## Bližší specifikace

- Difuzér plastový difuzér
- Základna polykarbonát
- Stupeň krytí IP/IK IP20
- Teplota okolí (Ta) 0 - +40 °C
- Vstupní napětí 230V AC 50-60Hz
- Teplota chromatičnosti (CCT) 6500 K
- Dodatečné příslušenství ELSSIGNR-PJ2 - vestavný kit do SDK; ELSSIGN-D - piktogram šipka dolů; ELSSIGN-L - piktogram šipka doleva; ELSSIGN-R - piktogram šipka doprava
- Kapacita baterie 3 hodiny
- Doba nabíjení 16 hodin
- Dohledová vzdálenost 28 m



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	rozměry: D, Š, V (mm)
Sign C ST/AT	ELSSIGNCMN1W16PS3H	1	315x53x213
Sign C	ELSSIGNCMN1W16BS3H	1	315x53x213
Sign C Autotest	ELSSIGNCMN1W16AT3H	1	315x53x213
Sign S	ELSSIGNSMN1W16BS3H	1	315x53x213
Sign S Autotest	ELSSIGNSMN1W16AT3H	1	315x53x213

## Legenda

Je nutné objednat 2 kusy piktogramu dle směru úniku v případě oboustranné viditelnosti.

Hodnoty světelného toku a celkové spotřeby elektrické energie jsou dle platný standardů v toleranci ± 5%.