


Tower



Bližší specifikace

• Účinnost	100-125 lm/W
• Difuzér	tvrzený PC stabilní vůči UV
• Základna	litý hliník
• Střední doba životnosti	50 000 hodin
• Stupeň krytí IP/IK	IP65 / IK09
• Vstupní napětí	100-240 V AC
• Vstupní frekvence	50/60 Hz
• Teplota chromatičnosti (CCT)	2700/3000/4000/5000/5700/6500 K
• Index podání barev (Ra)	70 (80 - na vyžádání)
• LED čipy	Cree/Luxeon
• Účinník	0,95
• Rozsah provozních teplot (Ta)	-25°C - +55°C
• Přepětová ochrana	10 kV
• Počet dostupných optik	4
• Průměr sloupu/výložníku	60 mm
• Nastavitelný příkon	20 - 75W
• Funkce udržení světelného toku CLO	ano



Model	Kód	spotřeba svítidla (W)	světelný tok svítidla (lm)	účinnost svítidla (lm/W)	rozměry: Ø, V (mm)	hmotnost	rozměry vestavného profilu: D, Š, V (mm)
Tower 20	ECOT-02B20W	20	2400	120	610x435	10,3	černá matná
Tower 30	ECOT-02B30W	30	3600	120	610x435	10,3	černá matná

Legenda

Uvedené hodnoty světelného toku jsou při 4000K.